

## FRESADORA

## BMP-215B

DATOS TECNICOS	
Ancho de trabajo	215 mm
Rendimiento de fresado	Hasta 70 m <sup>2</sup> /h sobre hormigón
Potencia del motor	3,6 kW / Gasolina
Revoluciones de trabajo	1.750 rpm
Peso	55 kg
Dimensiones Largo / Ancho / Alto	971 mm / 370 mm / 1.000 mm
Sistema de avance	Manual
Dirección de trabajo	Empujar
Campos de aplicación	Hormigón / Piedra / Asfalto

OPCIONES / ACCESORIOS	
Aspiradores	BDC-1216 / BDC-1220
Tambor completo con fresas originales de 5 puntas	MPD215L212S
Tambor completo con fresas	MPD215L42SX
Kit recambio fresas 5 puntas	MPL212S215
Kit recambio fresas rascadoras	MPL42S215SX
20m tubo de aspiración Ø51	004583
Artículos de protección personal	Sobre pedido / Consultar manual



**BDC-1220**



### PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Circuito cerrado sin polvo, si esta conectado a su correspondiente aspirador Blastrac.
- Fresado eficiente en superficies horizontales de tamaño medio.
- Ajuste muy fino en la profundidad de trabajo – sin riesgo de dañar la superficie a tratar.
- Mecanismo de fácil y rápida subida y bajada del tambor.
- Máquina compacta, con potencia y alto rendimiento.
- De fácil manejo para el operario, pocas vibraciones y simple de maniobrar.
- Diferentes herramientas (fresas) para cada operación.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA [WWW.BLASTRAC.ES](http://WWW.BLASTRAC.ES)