

Fresadora y Aspiradora

Cat 202

- Máquina profesional, ligera y fácil de manejar **(recomendable para alquiler)**.
- Ideal para el fresado, picado, descascarillado, estriado, exofilado, etc. de superficies pequeñas y medianas tanto en hormigón como en asfalto o cualquier otra superficie de gran dureza.
- Fresado con tambor de eje hexagonal y compuesto de 4 ejes tratados donde se introducen 16 muelas-fresas y sus arandelas. Total muelas-fresas 64 unidades.
- Profundidad de fresado regulable con volante.
- Dispositivo de levantamiento rápido del tambor para evitar accidentes y facilitar el desplazamiento con la máquina en marcha.
- Se aconseja utilizar un aspirador del polvo, para lo cual incorpora un toma de aspirador.
- Caja de fresado de 1 cm de espesor.



Tipos de Muelas-Fresas

- 1. MUELA-FRESA DE 6 PUNTAS DE CARBURO DE TUNGSTENO.
(Equipamiento de serie de las máquinas)
Se utilizan para decapar suciedad, eliminar marcas del suelo, dar rugosidad al hormigón, ranurar hormigón y asfalto, decapar y rectificar superficies planas, Pasos de Cebra.
- 2. MUELAS ESTRELLADAS ALMENADAS.
Limpieza superficial de hormigón; pasos de ganado, calles de rodadura de vehículos, rampas, etc.

Especificaciones Técnicas	CAT 202-EM	CAT 202-ET	CAT 202-GH
Fase del motor (M/T)	Monofásico	Trifásico	-
Combustible	Eléctrico	Eléctrico	Gasolina
Potencia motor (Kw)	2,2	2,2	3
Ancho trabajo (mm)	189	189	189
Rendimiento por hora (m2/h)	30	30	30
Peso (Kg)	79	79	75
Medidas (LxAxH, mm)	1020 x 405 x 1150	1020 x 405 x 1151	1020 x 405 x 1152

Aspirador de Polvo y Líquido

- En construcción tienen múltiples aplicaciones acompañando a fresadoras, rozadoras de muros, radiales de corte, pulidoras, perforadoras, tronzadoras de madera, etc.
- Su campo de aplicación es muy amplio; alquileres, carpinterías, empresas de limpieza, etc.
- Las exigentes normativas sobre contaminación ambiental y protección al operario hacen prácticamente indispensable la utilización de aspiradoras de polvo y líquidos en cualquier trabajo.

By-Pass System



- Depósito de acero inoxidable.
- Acompañado de distintos accesorios para cada necesidad (en dotación)

Especificaciones Técnicas	B-50/I	C-50/IB
Depósito	50 L.	
Motor Watts	2 x 1000	3 x 1000
Capacidad m³ aire	425 m³	500 m³