



## Husqvarna TS 300 E

*TS 300 E es una eficiente cortadora de albañilería universal con una alta capacidad de corte para todo tipo de ladrillos y bloques de construcción. Con esta mesa de corte puede obtener una profundidad de corte máxima de 100 mm en un corte de una sola vez o hasta 150 mm en un corte escalonado. Puede realizar una hendidura o biselar a 45 grados fácilmente para una máxima versatilidad. Su robusta estructura de una sola pieza con raíles guía integrados proporciona una gran rigidez y una vida útil de producto más larga.*



**MOTOR ROBUSTO Y DE CONFIANZA**  
Prolonga la vida del producto.



**VERSÁTIL**  
Puede hacer una hendidura y biselar a 45° o 90° para una máxima versatilidad.



**FÁCIL INSTALACIÓN Y TRANSPORTE**  
Gracias a sus patas plegables.

## Ventajas Husqvarna TS 300 E

- La bomba de agua de alta calidad prolonga enormemente la vida del producto.
- Su sólida estructura protege los carriles guía de los impactos externos.
- Gracias a su rápida conexión electrónica.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	EU 2.2kW/UK 0kW/US 2.2kW/JP0kW/OTHER 2.7kW/EU 3 CV/UK 0 CV/US 3 CV/JP0 CV/OTHER 3.6 CV
Potencia	2200/2700 kW/2950.25/3620.76 CV
Motor, rpm	2800 rpm
Voltaje	EU 230 V/UK 0 V/US 230 V/JP0 V/OTROS 400 V
Ciclos	50 hz
Refrigeracion del motor	Aire
Correa	Propulsión directa
Corte humedo/seco	Humedo
RPM del eje del disco	2800 rpm
Tamano del eje	25.4 mm / 1"
Discos de diamante	300 mm / 12 pulgada
Max. profundidad de corte	75 mm / 3 pulgada
Max. longitud de corte	700 mm / 27.5 pulgada
Capacidad deposito de agua	35 l/9.3 gal.
Clase de proteccion electrica	IP 55
Dimensiones (LxAnxAI)	1230x720x860 mm / 48.4x28.4x33.9 pulgada
Dimensiones con caja, mm (LxAnxAI)	1120x600x600 mm / 44.09x23.62x23.62 pulgada
Peso	82 kg / 182.2 lbs
Peso embalaje	110 kg / 244 lbs
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	112 dB(A)
Nivel de presion de sonido, Lpa	82 dB(A)
Equivalência das vibrações da pega traseira	2.5 m/s <sup>2</sup>
Vibraciones en manillar Aeq	2 m/s <sup>2</sup>

