



HD 9/50-4 Cage

Hasta 500 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.







1 Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento

Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.

2 Almacenaje seguro

Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido. Para tenerlo todo siempre ordenado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





HD 9/50-4 Cage

- Robusta pistola industrial
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)

Car	a	cter	'IS	tıcas	tecnicas	5

Ref. de pedido		1.367-156.0
Código EAN		4039784731011
Presión de trabajo	bar / MPa	150-500 / 15-50
Caudal	l/h	500-900
Temperatura de entrada máx.	°C	max. 60
Tipo de bombas		Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher
Accionamiento		Motor eléctrico de 400 V / 50 Hz
Potencia del motor	kW	15
Peso	kg	190
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	930 × 800 × 920

_									
_	~	ш	ın	2	m	14	n	to	
_	u	u	ш	a		ш	ш	LU	

Equipalillellitu		
Arranque eléctrico		-
Manguera de alta presión	m	10 / Trabajos pesados
Pistola pulverizadora		Pistola industrial
Lanza pulverizadora de acero inoxida- ble	mm	700
Boquilla de chorro plano		
Válvula de seguridad		
Contador de horas de funcionamiento		

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0

























10, 20						J		
								T
		Ref. de pedido	Longitud			Precio	Descripción	⊥
Manguera de alta presión		ı	ı		1 1			
Manguera de alta presión	1	6.391-848.0					650 bar, M 22 x 1,5	
	2	6.391-856.0					640 bar, M 22 x 1,5.	[
	3	6.391-857.0					650 bar, M 22 x 1,5.	[
	4	6.391-020.0					CEO how M 22 v 1 E	
	5	6.391-846.0					650 bar, M 22 x 1,5]
	6 7	6.391-847.0 6.391-019.0					650 bar, M 22 x 1,5.	
Grasa para uniones atornilladas de	<u> </u>	6.280-180.0					_	
acero inoxidable	0	0.260-160.0						
Pistolas						<u> </u>		
Pistola industrial de Kärcher	9	4.775-824.0						П
Lanzas pulverizadoras				'		<u> </u>		
Lanza	10	4.760-679.0					con alojamiento para boquilla.	
Lanza, versión industrial, negro, 1050 mm	11	4.760-653.0						
Lanza	12	4.760-675.0					Con alojamiento para tobera.	
	13	4.760-677.0						
Boquillas power							,	
Boquilla de chorro plano		5.765-164.0					15°, 500 bar, 900 l/h, eléctrica	
Boquilla de chorro concentrado	15	5.765-159.0					500 bar, 900 l/h, eléctrica	
Kits acoplables								
Protección contra falta de agua ABS	16	2.641-922.0					para motores eléctricos	
Kit de ruedas guía	17	2.851-028.0						
Boquillas rotativas de un chorro	1	ı	l					
Boquilla rotativa Jet F8	18	6.415-915.0					500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, acero inoxidable	
Juego de reparación para boquilla rotativa Jet F8	19	6.025-437.0						
Herramienta para cambiar el aloja- miento del rotor	20	6.025-233.0					para F3, F4, F1, F25	
Limpieza de tuberías		ı	ı					
Válvula de pedal para la limpieza de tuberías	21	6.470-223.0					La válvula de pie permite el uso cómodo y seguro de los accesorios para la limpieza de tuberías.	
Boquilla para limpieza de tuberías estándar	22	5.763-093.0					La boquilla para limpieza de tuberías estándar para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada pa manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	ra [
Boquilla para limpieza de tuberías Quattro	23	5.763-094.0					La boquilla para limpieza de tuberías Quattro para mangue as para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	r-
Boquilla para limpieza de tuberías Rotor	24	5.763-095.0					La boquilla para limpieza de tuberías para rotores para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada pa manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	ra [

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0













		Ref. de pedido	Longitud		Precio	Descripción	
Manguera para la limpieza de tuberías	25	6.392-401.0				Manguera de alta presión flexible para la limpieza a fondo de tuberías. 10 m de longitud. Conexión roscada para bo- quilla de 61/4 in.	
	26	6.392-402.0				Manguera de alta presión flexible y de 20 m de longitud para permitir una limpieza de tuberías eficaz. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	
	27	6.392-403.0				Limpieza a fondo de tuberías: con la manguera de alta presi ón flexible y de 30 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	i-
Limpiadora de superficies							
Limpiadora de superficies FRI 50 Me	28	2.643-577.0				Limpiadora de superficies para una limpieza de superficies eficaz hasta 500 bar, así como para la limpieza con agua caliente hasta 100 °C. Cuatro cómodos rodillos de dirección. Los kits de boquillas específicos deben pedirse por separado.	
Paquete de boquillas 015 FRI 50 Me	29	6.415-044.0				Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me. Tamaño de la boquilla: 015.	
Pulverizadores abrasivos							
Adaptador necesario para el chor- ro abrasivo	30	5.401-325.0				Adaptador necesario para el chorro abrasivo (M 20×1 IG e $9/16$ in UNF AG).	n 🗆
Chorro abrasivo	31	6.025-253.0				Cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de aren húmedo. Tamaño de la boquilla: 3 × 0,6. Contiene solo el cabezal de chorreado. Sin manguera ni lanza.	a
Boquilla de recambio para chorro abrasivo	32	6.025-346.0					
Boquilla F98 para el chorro abrasi- vo	33	6.025-434.0				0,6 mm, kit de 3.	
Boquilla F98 para chorro abrasivo	34	6.025-256.0				0,6 mm	
Lanza de aspiración	35	6.025-258.0				para aspirar detergente para pulverización	
Manguera de agente abrasivo	36	6.025-308.0					
Herramienta de montaje para juego de toberas	37	6.025-257.0				Para boquillas F98	
Agente abrasivo	38	6.025-309.0				25 kg, 0,5-1,00 mm	
	39	6.025-310.0				25 kg, 0,7-1,40 mm	

[■] Incluido en el equipo de serie.
□ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0





		Ref. de pedido			Precio	Descripción
Acoplamiento	'					<u>'</u>
Acoplamiento	1	4.403-002.0				Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x \square M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma
						M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.