



TS - 200 BS / CF

Accionada por:

HONDA GX - 390

MOTOSOLDADORA / GENERADOR TRIFÁSICO 6 KVA - MONOFÁSICO 5 KVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire. Arranque manual. Protección motor (aceite).
- Alternador asíncrono trifase.
- Protección: magnetotérmico y relé diferencial.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- No permite usarse contemp. como motosoldadora y como generador.
- Uso aconsejable: Producción. Límite de tiempo en uso ininterrumpido: 6 horas.

DATOS TÉCNICOS

SOLDADURA EN C.C.

Regulación continua	20 - 100 A / 90 - 190 A
Tensión de cebado	98 V
Servicio	190 A - 35%, 160 A - 60%, 120 A - 100%
Diámetro del electrodo	2 - 4 mm

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, asíncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica	6 kVA / 400 V / 8.7 A
Generación monofásica	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Generación monofásica	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Tomas	1 Toma 400 V / 16 A; 1 toma 230 V / 16 A; 1 toma 48 V / 32 A
Servicio	100%
Tipo de aislamiento	H

MOTOR

Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire

Marca / modelo	HONDA mod. GX - 390
Potencia / Régimen	11.3 CV (8.3 kW) / 3000 rpm
Cilindrada / Cilindros	389 cm³ / 1
Consumo carburante	313 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	6.5 l
Autonomía (60%)	2 h
Protección	IP 23
Dimensiones Laxanxal (mm)*	910x530x580
Peso*	108 Kg
Nivel de ruido	98 LWA (73 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Cables de soldadura K-190
Cables de soldadura K-200
Mando a distancia TC-2
Mando a distancia TC-2-50
Kit de ruedas CTM-200
Kit tierra MT-10

TS - 200 BS / CF

Accionada por:

HONDA GX - 390

MOTOSOLDADORA / GENERADOR TRIFÁSICO 6 KVA - MONOFÁSICO 5 KVA

ARRANQUE DE MOTORES EN VACÍO

3000 r.p.m (2 polos)	1500 r.p.m (4 polos)
400 V. 50 Hz. : 2,0 CV	400 V. 50 Hz. : 3,5 CV
230 V. 50 Hz. : 1,5 CV	230 V. 50 Hz. : 2,0 CV

PRESTACIONES EN SOLDADURA

ELECTRODOS Ø mm.	SOLDADURA HORIZONTAL	SOLDADURA VERTICAL	TUBOS
	2,00 2,50 3,25 4,00 5,00 6,00 8,00	2,00 2,50 3,25 4,00 5,00 6,00 8,00	2,00 2,50 3,25 4,00 5,00 6,00 8,00
BÁSICO			
CELULÓSICO			
ALTO RENDIMIENTO			
RUTILO			
INOX.			
SANEADO CORTE (arco-aire)			

NORMAL

BUENO

ÓPTIMO

ALICANTE

Ctra. Valencia, N-332-P.K. 116
03550 San Juan (Alicante)
Tel: 902 130 003 Fax: 965 653 204
info@malcop.com

ALBACETE

C/ Guadalajara, Parcela 26, Nave 2
Pol. Ind. Camporoso
02520 Chinchilla (Albacete)
Tel: 967 890 032 Fax: 967 261 531

MURCIA

C/Lorca, 2
Pol. Ind. La Polvorista
03500 Molina del Segura (Murcia)
Tel: 968 616 015 Fax: 968 629 298

VALENCIA

Pol. Ind. El Oliveral
Sub. Pol. II, Parcela 14, Nave 2 B
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel: 961 665 992 Fax: 961 665 993