

Ejemplos de equipamientos		Serie LRK				Recoge cables de goma	
Unidades	Salida	Tipos de bases	Longitud de manguera	Sección mm ²	Clavija	Nº de Referencia	Con protección contra el sobrecalentamiento CE      K2
3 SCHUKO			25	3X1.5	SCHUKO	4202201	
			33	3X1.5	SCHUKO	4202202	
			25	3X2.5	SCHUKO	4202203	
2 SCHUKOS con un conmutador diferencial RCD $I_n = 25A$ $I_{\Delta n} = 30mA$ 2p.			25	3X1.5	SCHUKO	4210025	
			33	3X1.5	SCHUKO	4210033	
			25	3X2.5	SCHUKO	4210002	
2 CEE 230V 16A 3p.			25	3X1.5	CEE 230V 16A 3p.	4201101	
			33	3X1.5	CEE 230V 16A 3p.	4201102	
			25	3X2.5	CEE 230V 16A 3p.	4201103	
1 CEE 230V 16A 3p. 1 SCHUKO			25	3X1.5	CEE 230V 16A 3p.	4201104	
			33	3X1.5	CEE 230V 16A 3p.	4201105	
			25	3X2.5	CEE 230V 16A 3p.	4201106	
2 CEE 24V 16A 2p.			30	2X2.5	CEE 24V 16A 2p.	4201107	
			20	2X4.0	CEE 24V 16A 2p.	4201108	
2 CEE 42V 16A 2p.			30	2X2.5	CEE 42V 16A 2p.	4201109	
			20	2X4.0	CEE 42V 16A 2p.	4201110	


– salvo errores o modificaciones técnicas –

Recoge cables de goma

Serie LRM

Ejemplos de equipamientos

Con protección contra el sobrecalentamiento



Unidades

Salida

Tipos de bases

Longitud de manguera

Sección mm²

Clavija

Nº de Referencia



3 SCHUKOS

40

3X1.5

SCHUKO

4502201

50

3X1.5

SCHUKO

4502202

40

3X2.5

SCHUKO

4502203

4 SCHUKOS

40

3X1.5

SCHUKO

4502204

50

3X1.5

SCHUKO

4502205

40

3X2.5

SCHUKO

4502206



2 SCHUKOS con un conmutador diferencial RCD
 $I_n = 25A$
 $I_{\Delta n} = 30mA$ 2p.

40

3X1.5

SCHUKO

4512201

50

3X1.5

SCHUKO

4512202

40

3X2.5

SCHUKO

4512203



2 CEE 24V 16A 2p.

40

2X2.5

CEE 24V 16A 2p.

4501107

30

2X4.0

CEE 24V 16A 2p.

4501108

2 CEE 42V 16A 2p.

40

2X2.5

CEE 42V 16A 2p.

4501109

30

2X4.0

CEE 42V 16A 2p.

4501110



1 CEE 400V 16A 5p.
1 CEE 230V 16A 3p.
1 schuko

35

5X2.5

CEE 400V 16A 5p.

4501113

1 CEE 400V 16A 5p.
2 schuko

35

5X2.5

CEE 400V 16A 5p.

4501111

2 CEE 400V 16A 5p.

35

5X2.5

CEE 400V 16A 5p.

4501114

– salvo errores o modificaciones técnicas –

Ejemplos de equipamientos		Serie LRG			Recoge cables de goma	
Unidades	Salida	Tipos de bases	Longitud de manguera	Sección mm ²	Clavija	Nº de Referencia
Con protección contra el sobrecalentamiento						
						
6 SCHUKOS			60	3X2.5	SCHUKO	4802201
4 SCHUKOS			60	3X2.5	SCHUKO	4802203
						
2 CEE 400V 16A 5p. 3 schuko			50	5X2.5	CEE 400V 16A 5p.	4801107
3 CEE 400V 16A 5p.			40	5X2.5	CEE 400V 16A 5p.	4801111
3 CEE 400V 32A 5p.			40	5X6.0	CEE 400V 32A 5p.	4803302
						
1 CEE 400V 16A 5p. 2 SCHUKO asegurados mediante 1 Aut-C 3p. 1 Aut-B 1p.			40	5x6.0	CEE 400V 32A 5p.	4843101
1 CEE 400V 32A 5p. 2 SCHUKO asegurados mediante 2 Aut-B 1p.			40	5x6.0	CEE 400V 32A 5p.	4843301
						
4 CEE 24V 16A 2p.			50	2X4.0	CEE 24V 16A 2p.	4801112
			50	2X6.0	CEE 24V 32A 5p.	4801113
4 CEE 42V 16A 2p.			50	2X4.0	CEE 42V 16A 2p.	4801114
			50	2X6.0	CEE 42V 16A 5p.	4801115
						

– salvo errores o modificaciones técnicas –