




NT 75/2 Tact² Me

Gran movilidad y potencia, resistencia, robustez y una gran cantidad de prácticas características de equipamiento convierten al aspirador Tact² de Kärcher en un especialista muy versátil. El NT 75/2 Tact² Me incluye un completo paquete antiestático de serie. No lo subestime, será una descarga de trabajo notable allí donde habitualmente encuentra una gran cantidad de polvo fino.



1 Transporte fácil

- El asa de empuje ajustable y las grandes ruedas garantizan el transporte fácil al lugar de trabajo, incluso en superficies irregulares.




2 Almacenaje inteligente de accesorios

- Así se puede fijar rápidamente, por ejemplo, la boquilla para suelos, independientemente de la dirección.

3 Limpieza automática del filtro Tact²

- El nuevo filtro plegado plano puede extraerse por el lado limpio y está dividido en dos secciones, que se limpian alternativamente con golpes de aire selectivos.
- Los polvos finos no pueden obstruir el filtro. El caudal de aire se mantiene alto durante un periodo largo.



4 Protegidos y a mano

- Las herramientas se pueden guardar en el cabezal cómodamente y de forma segura, al igual que los componentes pequeños y botellas.



NT 75/2 Tact² Me

- Limpieza automática del filtro Tact²
- Sistema antiestático
- Superficie de apoyo integrada en la cabeza de la carcasa

Características técnicas

Ref. de pedido		1.667-288.0
Código EAN		4039784727267
Caudal de aire	l/s	2 x 74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidad del depósito	l	75
Máx. potencia absorbida	W	max. 2760
Ancho nominal estándar		40
Nivel de presión acústica	dB/A	73
Material del recipiente		Acero inoxidable
Número de motores		2
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Peso	kg	27,5
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	630 x 545 x 920

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	4	Codo	■
Tubo de aspiración, metal, 2 x 0,5 m		■	Protección de circulación resistente a los golpes	■
Bolsa de filtro		Papel	Asa de empuje	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	360	Clase de protección	I
Boquilla de ranuras		■	Rodillo de parada	■
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)		■	Limpieza del filtro	Sistema de limpieza automática del filtro Tact
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■	Turbinas de aspiración sin mantenimiento	unidades 2
Sistema antiestático		■		
Sistema de filtros Eco		■		
Depósito de acero inoxidable		■		
Filtro plegado plano		Papel		

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plegado plano de papel	1	6.907-276.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M.	■
Bolsas de filtro de papel (dos capas)									
Bolsas de filtro de papel	2	6.904-285.0	5 unidades					Homologación para la categoría de polvo M, tres capas, capa exterior reforzada, resistente al desgarre.	■
Filtro plegado plano PES									
Filtro plegado plano (PES)	3	6.907-277.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.	□
Filtro plegado plano PTFE									
Filtro plegado plano PTFE	4	6.907-449.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact². Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.	□
Filtro textil									
Filtro de membrana	5	6.904-282.0	1 unidades					Tela punzonada de poliéster, homologado para la categoría de polvo M, lavable (40 °C). No adecuado para aplicaciones de la categoría de polvo H.	□
Filtro HEPA, categoría de polvo H									
Filtro plegado plano HEPA	6	6.904-364.0	1 unidades					Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H (HEPA 13).	□
Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo									
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	7	6.900-698.0	10 unidades					Bolsa de polietileno para la eliminación sin polvo.	□
Bolsas de filtro para suciedad húmeda									
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	8	6.904-252.0	5 unidades					Homologación para categoría de polvo L, limpieza general, en seco y húmedo, resistente al desgarre.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0


KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Codo, plástico									
Codo de plástico electroconductor	1	5.032-427.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico electroconductor (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las aspiradoras NT.	■
Codo de plástico	2	5.031-718.0	1 unidades	DN 35				Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	□
Codo de plástico electroconductor	3	5.031-939.0	1 unidades	DN 35				Codo electroconductor de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todas las versiones de uso comercial y un solo motor de las series de la NT 361 a la NT 611 Eco.	□
Boquillas para suelos									
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	4	6.906-554.0	1 unidades	DN 40		360 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para aspiradoras NT.	■
	5	6.903-018.0	1 unidades	DN 40		370 mm		Boquilla multiuso de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	6	6.906-383.0	1 unidades	DN 40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	7	6.906-384.0	1 unidades	DN 35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	8	6.906-513.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	9	6.903-033.0	1 unidades	DN 40	290 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	■
	10	6.900-385.0	1 unidades	DN 35	210 mm			La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	□
	11	6.900-922.0	1 unidades	DN 35	500 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 370 mm.	□
	12	6.905-817.0	1 unidades	DN 40	400 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	□
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración	13	6.900-275.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 40, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras bimotor de uso comercial. Opcional para aspiradoras NT de un motor de uso comercial con manguera de aspiración AN 40.	■
Tubería de aspiración	14	6.900-514.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	15	6.906-546.0	1 unidades	40	4 m			Manguera de aspiración electroconductora de 4 m con conexión de bayoneta y conexión por clips C 40. Sin codo ni manguito de conexión.	■
	16	6.906-279.0	1 unidades	40	10 m			Manguera de aspiración estándar de 10 m de longitud sin codo ni manguito de conexión. Con conexión de bayoneta en el lado del aparato y conexión por clips C 40 en el lado de accesorios.	□
	17	6.906-321.0	1 unidades	40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m con conexión de bayoneta y conexión por clips C 40. Sin codo ni manguito de conexión.	□
	18	6.906-714.0	1 unidades	40	4 m			Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips, 4 m, resistente al aceite, sin codo ni manguito de conexión.	□
	19	6.906-635.0	1 unidades	40	16 m			Con conexión de bayoneta y por clips, 16 m, sin codo ni manguito de conexión.	□
	20	6.906-877.0	1 unidades	40	10 m			Manguera de aspiración con conexión de bayoneta, electroconductora.	□
Codo de acero inoxidable									
Codo, acero inoxidable	21	6.903-141.0	1 unidades	DN 35				Acero inoxidable, curvo, AN 35	□
	22	6.902-079.0	1 unidades	DN 40				Acero inoxidable, curvo, AN 40	□
Codo metálico									
Codo metálico	23	6.900-519.0	1 unidades	DN 35				El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0; C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	□
	24	6.900-276.0	1 unidades	DN 40				El robusto codo metálico cromado (AN 40) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-111.0; C 40-AN 40, plástico, electroconductor).	□
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	25	6.903-863.0	1 unidades	DN 35	120 mm			Cerdas naturales (crin bovina), ribete de las cerdas: 120 x 45 mm.	□
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	26	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla de goma									
Manga de goma	27	4.763-057.0	1 unidades	40				Goma	□
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	28	6.902-104.0	1 unidades	DN 35	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□
	29	6.902-105.0	1 unidades	DN 40	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□
Cepillos para radiadores									
Cepillo para radiadores	30	6.903-034.0	1 unidades	DN 35				El cepillo para radiadores es adecuado para la boquilla para ranuras 6.900-385.0 o 6.905-240.0.	□
Boquilla para aspiración de tuberías									
Cepillo para tuberías 35/100	31	6.903-035.0	1 unidades	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm	□
Cepillo para tuberías 35/200	32	6.903-036.0	1 unidades	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Tubería de aspiración	33	6.902-081.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
	34	6.906-531.0	1 unidades	DN 40	1 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
	35	6.902-154.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.	☐
Tubos de aspiración, plástico									
Tubo de aspiración, DN 61	36	6.900-224.0						Plástico	☐
Tubos de prolongación, metal									
Tubo de prolongación, DN 35, metal	37	6.904-276.0	1 unidades	35	250 mm			Tubo de prolongación, DN 35, metal cromado. Para prolongar un tubo de aspiración de 0,5 m a 0,75 m de longitud	☐
Kits de reparación									
Juego de reparación, C 40	38	2.639-873.0	1 unidades	DN 40				El juego de reparación (C40) contiene manguitos de conexión enroscables (sin manguito de conexión de bayoneta) para aspiradoras NT de uso comercial con sistema de fijación con clip.	☐
Juego de reparación, DN 61	39	2.862-038.0	1 unidades	DN 61				Juego de reparación de mangueras de aspiración. Opcional para todos los NT 65/2 y 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Mangueras de aspiración (sin elementos de acoplamiento)									
Manguera de aspiración, DN 32 y 35 (sin elementos de conexión)	40	6.389-838.0		32	10 m			Estándar (no para T 201 con ESB 28)	☐
Mangueras de aspiración, completas									
Manguera de aspiración completa	41	4.440-264.0	1 unidades	DN 61	4 m			Manguera de aspiración estándar de 4 m de longitud con elemento de conexión de bayoneta DN 61 en el lado del equipo y cono DN 61 en el lado de accesorios.	☐
	42	4.440-328.0	1 unidades	DN 61	3 m			Manguera industrial, PVC / elastómero con espiral de acero, interior liso	☐
	43	4.440-467.0	1 unidades	DN 61	10 m			Manguera de aspiración estándar de 10 m de longitud con elemento de conexión de bayoneta DN 61 en el lado del equipo y cono DN 61 en el lado de accesorios.	☐
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	44	4.440-613.0	1 unidades	DN 61	4 m			Resistente al aceite.	☐
	45	4.440-614.0	1 unidades	DN 61	10 m				☐
Manguera de aspiración completa, electroconductora	46	4.440-616.0	1 unidades	DN 61	4 m			Electroconductora.	☐
Manguera de aspiración completa	47	4.440-263.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración estándar no electroconductora de 4 m con elemento de conexión de bayoneta del lado del equipo y cono DN 40 en el lado de accesorios.	☐
	48	4.440-303.0	1 unidades	DN 40	4 m			Resistente al aceite	☐
	49	4.440-463.0	1 unidades	DN 40	10 m			Manguera de aspiración estándar no electroconductora de 10 m con elemento de conexión de bayoneta del lado del equipo y cono DN 40 en el lado de accesorios.	☐
	50	4.440-466.0	1 unidades	DN 40	10 m			Electroconductora, plástico.	☐
	51	4.440-612.0	1 unidades	DN 40	10 m			Resistente al aceite.	☐
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	52	4.440-678.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración no electroconductora de 4 m de longitud con codo, conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 40 en el lado de accesorios. Sin módulo.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Manguera de aspiración + módulo PFC, electroconductora	53	4.440-728.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con codo y módulo (4.060-533.0), electroconductora.	☐
Manguitos de acoplamiento									
Manguito de conexión, DN 27, electroconductora	54	4.453-006.0	1 unidades	DN 27				Para conectar dos mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos, electroconductor.	☐
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	55	6.902-077.0	1 unidades	DN 32				Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	☐
Manguito de conexión, DN 40, con rosca interior	56	6.900-286.0	1 unidades	DN 40				Manguito de conexión no electroconductor con rosca interior en ambos extremos. Para conectar 2 mangueras de aspiración AN 40 sin elementos de conexión.	☐
Racor de conexión, DN 61, con rosca interior	57	6.902-078.0	1 unidades	DN 61				Para conectar 2 mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos.	☐
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	58	6.906-344.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de prolongación estándar no electroconductora de 2,5 m de longitud para todas las mangueras C-40 con sistema de clips.	☐
Otros									
Filtro preliminar de 80 l	59	3.864-010.0	1 unidades						☐
Separador previo de bidón	60	3.864-012.0	1 unidades						☐
Tapa de filtro preliminar	61	4.063-132.0	1 unidades						☐
Anillo intermedio para barril de 200 litros	62	6.902-051.0	1 unidades						☐
CS 40 Me	63	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	☐
Pieza de conexión en Y									
Kit de montaje para la pieza en Y	64	2.637-217.0	1 unidades	DN 35				Elemento distribuidor de plástico, especial para aspiradoras NT.	☐
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Manguito de conexión C DN 35	65	5.407-112.0	1 unidades	DN 35				Conexión de manguera C-35 para accesorio AN 35, electroconductora.	☐
Manguito de conexión C DN 40	66	5.407-109.0	1 unidades	DN 40				Manguito de conexión electroconductor (C 40) con conexión AN 35 para la conexión de accesorios AN 35 a una manguera de aspiración de uso comercial C 40 o C-AN 40. Especial para aspiradoras NT.	☐
	67	5.407-111.0	1 unidades	DN 40				Conexión de manguera C-40 para accesorio AN 40, electroconductora.	☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor									
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	68	5.453-042.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico. Adaptable de DN 26 a DN 36. Para conectar herramientas eléctricas a una manguera de aspiración de uso comercial C o C-DN 35. Especial para aspiradoras NT.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	69	5.453-048.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 25,4 mm, exterior: 34,6 mm / 38 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	70	5.453-049.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	71	5.453-050.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 27 mm, exterior: 36,5 mm / 38,8 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	72	5.453-051.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 32 mm, exterior: 39 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	73	5.453-052.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28 mm, exterior: 34 mm / 38,8 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca									
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	74	2.639-129.0	1 unidades	DN 35				Manguito de plástico adaptable de 3 niveles para herramientas eléctricas. Para enroscarlo en una manguera de aspiración DN 35 de uso comercial. Con instrucciones de montaje.	☐
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, DN 35	75	5.453-016.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico con instrucciones de montaje. Adaptable de AN 26 a AN 36. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial.	☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	76	5.453-026.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm.	☐
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	77	6.902-059.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión electroconductor enroscable para herramientas eléctricas. Diámetro interior: 32 mm. Diámetro exterior: 39 mm.	☐
	78	6.902-095.0	1 unidades	DN 35				Manguito enroscable de 2 niveles para herramientas eléctricas. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial. Diámetro interior: 28 mm. Diámetro exterior: 34 mm y 38,8 mm. Especial para aspiradoras NT.	☐
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)									
Elemento de ampliación DN de 40 a 61	79	5.453-019.0	1 unidades	DN 40				De DN 40 a DN 61: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Especial para aspiradoras NT.	☐
Manguitos reductores									
Raco reductor	80	5.407-108.0	1 unidades	DN 40				Manguito reductor enroscable, de C-40 a AN 35. Especial para aspiradoras NT.	☐
Manguito reductor	81	5.407-113.0	1 unidades	DN 40				Manguito reductor (C 40 a C 35) para la conexión de accesorios con conexión por clips C 35 a las mangueras de aspiración con sistema de acoplamiento por clips C 40.	☐
Piezas reductoras (tubo -> boquilla)									
Racor reductor	82	6.902-017.0	1 unidades	DN 40				Elemento reductor para ampliación de accesorios. La solución ideal para la utilización de accesorios con el cono de conexión AN 35 junto con un accesorio con cono de conexión AN 40.	☐
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	83	6.902-072.0	1 unidades	DN 35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	☐
Kit de adaptadores reducción/ampliación									
Kit de manguitos de reducción/ampliación	84	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	☐
Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos									
Kit de aspiración NT, DN 40, electroconductor	85	2.638-147.0		DN 40				Juego de aspiración en seco y húmedo en versión electroconductor con ancho nominal 40.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Set agentes no conductores									
JDM de medios no conductores Tact ² + Ap	86	2.642-602.0	1 unidades					Para la desconexión del equipo al aspirar líquidos no conductores, como aceites y grasas	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Boquillas barredoras de suelos								
Boquilla para suelos en seco y húmedo	1	4.130-413.0	1 unidades	DN 61	500 mm		Aluminio, resistente al aceite, con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-067.0) y labios de goma (6.906-168.1)	☐
Otras boquillas								
Boquilla de aspiración de goma, 45°	2	6.902-106.0	1 unidades	DN 61	220 mm		inclinada 45°, para aspirar máquinas, resistente al aceite	☐
Boquilla raspadora y rascadora de metal	3	6.903-360.0	1 unidades	DN 61	104 mm		Boquilla raspadora y rascadora, chapa de acero, 117 mm	☐
Boquilla para superficies de aluminio	4	4.130-415.0	1 unidades	DN 61	200 mm		Boquilla para superficies completa, aluminio, con cepillo y protección contra golpes de acero inoxidable	☐
Boquilla para ranuras								
Boquilla de ranuras de plástico	5	6.900-222.0	1 unidades	DN 61	370 × 64 mm		Boquilla para ranuras de plástico, 370 mm	☐
Boquilla de ranuras de acero inoxidable	6	6.900-926.0	1 unidades	DN 61	370 × 90 mm		Boquilla para ranuras de acero inoxidable, 400 mm	☐
Adaptadores y recambios								
Adaptador para accesorios IVC para aspiradores NT	7	6.902-002.0	1 unidades	DN 52				☐
Depósito de aspiración								
Filtro para virutas	8	5.731-645.0	1 unidades				Plástico, perforado con rosca interior. Para proteger la manguera de desagüe de virutas grandes, etc.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Mangueras de aspiración									
	1	2.639-905.0						Juego de reparación para todas las mangueras C 40 y DN 40	☐
	2	6.389-839.0						Sin acoplamientos	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.