

ASPIRADOR

BDC-66

FICHA TÉCNICA	
Dimensiones ancho/largo/alto	757mm / 1.731mm / 1.643mm
Peso	460 kg
Potencia del motor	6,0 kW / 400 V / 50Hz / 63A / 5 pole CE plug
Motores de aspiración de polvo	1 potente motor
Filtros	6 cartuchos de filtro de alta calidad.
Limpieza de los filtros	Sistema de limpieza automático
Potencia de aspiración (sin tubo)	36.670 l/min
(potencia de aspiración con 20 mts. de tubo)	17.970 l/min
Vacío	51 mbar
Capacidad bolsa de polvo	67,5 litros / 145 litros
Capacidad contenedor de residuos	150 litros
Diametro interior del tubo	Ø127mm / Ø150mm
Máquinas adaptables	Medias y grandes pulidoras, fresadoras y granalladoras.

OPCIONES /ACCESORIOS	
Tubo de 15m-Ø127mm / 20m-Ø150mm	492019 / 001112
Filtros de calidad	E10218
Kit Longo pack	E09576
Kit bolsas grandes	E09575
Kit contenedor	E09573
Bolsas polvo 67,5 / 145 litros	E06311 / E09418
Más herramientas	Sobre pedido



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Aspirador compacto mediano para trabajos en un entorno libre.
- Silenciador standard sobre la máquina para un nivel bajo de ruido.
- Sistema de limpieza automático.
- Opción de depósito de polvo de 150 l. con sistema de enganche rápido y 3ªrueda para fácil movimiento del depósito.
- Enchufe de 63A en cuadro eléctrico para poder conectar todas las máquinas Blastrac.
- Conexión ajustable para tubo de aspiración de 127 mm. y 150 mm.
- Punto de elevación ergonómico en parte superior del aspirador para facilidad en el transporte.
- Todos los componentes están dentro del cuerpo así que no hay riesgo durante el trabajo y transporte.
- Pistola de aire, montada en la máquina, para limpieza.
- Durante el cambio de bolsa, posibilidad de seguir trabajando.
- Ventilador y compresor pueden ser encendidos y apagados indistintamente. Esto permite una limpieza más efectiva de filtros.