



Destoconadoras STX

¿Problemas con la gestión de árboles?

Pinos. Abetos. Robles.
La Destoconadora STX
convierte sus tocones en
astillas con eficiencia en un
abrir y cerrar de ojos.

Los árboles desaparecen. Es una realidad. La Edad, las enfermedades, las inclemencias del tiempo, la mano del hombre... todo eso hace que un árbol desaparezca sin casi ni dejar rastro.

Pero eso no es del todo cierto. Una vez talado queda el tocón y debe ser retirado por seguridad.

Se necesitan máquinas específicas para ello, y por la excepcionalidad de la situación, la mejor opción es alquilar equipo especializado.

Considere entonces alquilar una Destoconadora TORO STX con orugas.

Mejor estabilidad y maniobrabilidad sin dañar el terreno gracias a su transmisión con orugas, que asegura un bajo centro de gravedad y una gran superficie de contacto.

Por otro lado, su cabeza con tracción hidráulica le garantiza el más óptimo rendimiento una y otra vez.

Si piensa en su beneficio, no lo dude más.

Piense en TORO STX.

Cabeza destococonadora hidráulica
No hay necesidad de reemplazar las costosas poleas dentadas

Gran caudal hidráulico
Se consigue la máxima eficacia de trabajo con el sistema hidráulico de 51 litros/min.

Potentes motores
Con potentes motores de 4 cilindros Kawasaki® de 26Hp en el caso de la STX 26, y Kohler Command Pro de 38hp en el modelo STX 38, la destococonadora es fiable y fácil de arrancar.

Tecnología Intelli-Sweep
Ajusta la velocidad de giro automáticamente, con el fin de mantener un ritmo de trabajo óptimo.

Sistema de control TX
El sistema de control es fácil de usar, y reduce las sacudidas, a diferencia de otras destococonadoras.

Orugas
Su anchura y bajo centro de gravedad hacen que aumente su estabilidad en pendientes. Elimina los pinchazos de las ruedas y puede trabajar en cualquier condición climatológica.



¿Dónde usar una STX?

Allá donde se necesite gestionar de forma eficaz el arbolado, es donde la STX marca la diferencia.

Parques municipales

Poder disfrutar de buenos parques y jardines en la ciudad es algo que los ciudadanos agradecen.

Mantener esos parques y jardines de forma adecuada para su uso, significa hacer frente a los posibles contratiempos en la gestión del arbolado del mismo, causados por los más diversos motivos y que conllevan una desmejora del aspecto visual del parque además de suponer un riesgo para el ciudadano.

Campos de Golf

Es habitual que un campo de Golf sea diseñada contando con que el aspecto visual debe ser inmejorable para el jugador.

Uno de los elementos que intervienen y que hacen único a un Campo de Golf es el arbolado. Un arbolado sano es sinónimo de tranquilidad, belleza y equilibrio.

Cuando ese equilibrio se puede ver amenazado, es necesario contar con las herramientas adecuadas para acabar con el problema.

Mantenimiento de Comunidades

En todos los municipios de nuestro país existen zonas residenciales, con viviendas que cuentan con un jardín y, en numerosas ocasiones, ese jardín cuenta con algunos árboles.

Ese arbolado puede verse afectado por distintos problemas que pueden causar su desaparición.

Cuando esto ocurre, es necesario contar con herramientas que les permitan ahorrar costes estructurales.

Obra y Construcción

Cuando se empieza un proyecto de construcción es frecuente encontrarnos con parcelas vírgenes que es necesario acondicionar.

Muchas de esas parcelas pueden contener diferentes especies de árboles que deben dejar paso a la construcción.

Realizar esa tarea de una forma eficiente pasa por utilizar maquinaria que minimice riesgos y optimice el trabajo desde el primero momento.

ESPECIFICACIONES



STX 26



STX 38

MOTOR	Kawasaki® FX-730V	Kohler® Command PRO® ECV980
POTENCIA	26 hp	38 hp
COMBUSTIBLE	Gasolina	Gasolina
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Aire	Aire
TRANSMISIÓN	Hidrostática	Hidrostática Dual
CAUDAL HIDRÁULICO	51,10 l/min en la cabeza destocadora; 37,85 l/min en las orugas (c/bomba)	75,70 l/min en la cabeza destocadora; 56,78 l/min en las orugas (c/bomba)
RUEDA DESTOCADORA	48,2 cm de diámetro hasta los dientes; 1,9 cm. de grosor; 16 dientes de amoladora	54,9 cm de diámetro hasta los dientes; 2,54 cm. de grosor; 16 dientes de corte.
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	32 cm.	45,7 cm.
ALTURA DE TRABAJO	84 cm.	89 cm.
OSCILACIÓN DE LA CABEZA	Arco de 120 cm. con un ángulo de 90°	Arco de 132 cm. con un ángulo de 60°
VELOCIDAD MÁX. DE TRANSPORTE	6,8 km/h hacia delante; 2,6 km/h marcha atrás	7,2 km/h hacia delante;
LONGITUD (DE TRANSPORTE)	198 cm	241 cm
ANCHURA	86 cm.	86 cm.
ALTURA	117 cm.	130 cm.
PESO	544 kg.	794 kg.