

## Especificaciones

|            | Modelo                 |                            | COLOR CURVA | Salidad descarga mm | Potencia de salida en Kw | Fases | r.p.m. | Altura a caudal 0 m | Máx. Caudal l/min. | Sistema de arranque | Peso en seco kg *      |                            | Paso del impulsor en mm |
|------------|------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            | instalación transport. | Con sistema de tubos guías |             |                     |                          |       |        |                     |                    |                     | instalación transport. | Con sistema de tubos guías |                         |
| Manual     | 50PU2.25               | opcional                   | 1           | 50                  | 0,25                     | 3     | 2850   | 6,6                 | 210                | directo             | 6,1                    | -                          | 35                      |
|            | 50PU2.4                | opcional                   | 2           | 50                  | 0,4                      | 3     | 2850   | 9,6                 | 270                | directo             | 7,0                    | -                          | 35                      |
|            | 50PU2.75               | opcional                   | 3           | 50                  | 0,75                     | 3     | 2850   | 12,5                | 360                | directo             | 8,3                    | -                          | 35                      |
|            | 80PU21.5               | opcional                   | 4           | 80                  | 1,5                      | 3     | 2850   | 16,0                | 800                | directo             | 15,8                   | -                          | 46                      |
| Automático | 50PUA2.4               | opcional                   |             | 50                  | 0,4                      | 3     | 2850   | 9,6                 | 270                | directo             | 7,5                    | -                          | 35                      |
|            | 50PUA2.4S              | opcional                   |             | 50                  | 0,4                      | 1     | 2850   | 9,6                 | 270                | condensador         | 7,7                    | -                          | 35                      |
|            | 50PUA2.75              | opcional                   |             | 50                  | 0,75                     | 3     | 2850   | 12,5                | 360                | directo             | 8,9                    | -                          | 35                      |
|            | 50PUA2.75S             | opcional                   |             | 50                  | 0,75                     | 1     | 2850   | 12,5                | 360                | condensador         | 9,5                    | -                          | 35                      |