

El **Dust Fighter DF 20000** es una unidad de supresión de polvo con un alcance máximo de **60 metros**, ideal para áreas de trabajo de tamaño mediano y grande.

**Notas:** If you are powering the Dust-Fighter from a generating set we suggest you use a 50 kW – 380V generator, or larger

### Equipamiento estándar

- Panel de control integrado
- Inversor de fase
- Bomba auxiliar con impulsor periférico
- Caudalímetro para la protección de la bomba
- Manómetro para la lectura de la presión de salida
- Corona de acero inoxidable con boquillas
- Sistema de drenaje del agua
- Equipado con 2 ruedas, barras de remolque y compartimentos para montacargas
- 2 estabilizadores de altura regulable

### Opcional

- Inclinación eléctrica
- Disponible en remolque de carretera homologado
- Sistema de oscilación automático
- Control remoto de encendido/apagado del ventilador, de la bomba y de la rotación eléctrica, equipado con controles secuenciales.
- Bomba de dosificación para aditivos químicos



Picture shown may not reflect actual configuration.

DF 20000	Technical Data
Potencia del motor eléctrico (rotor)	22 kW – trifásico
Alcance (en ausencia de viento)	50 – 60 m*
Conexión eléctrica	Ficha trifásica – 63 A
Conexión hídrica	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Presión mínima de entrada	1,0 bar
Consumo de agua	70 l/min
Filtro de agua en entrada	180 µ
Ángulo de rotación	335°
Inclinación	0 – 40°
Dimensiones con timón y ruedas	3300 x 1830 x 2180 mm (L x W x H)
Peso en seco	850 kg

### AFTER-SALES SERVICE:

[daniele.crepaldi@generac.com](mailto:daniele.crepaldi@generac.com)  
[fabio.busato@generac.com](mailto:fabio.busato@generac.com)

### SPARE PARTS:

[manuela.mariani@generac.com](mailto:manuela.mariani@generac.com)

### TUTORIALS:

[www.towerlight.com/qr/](http://www.towerlight.com/qr/)