



### Características principales

### Especificaciones técnicas

### En la caja

### Manual y documentos

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Produce 1 kW, comparable a 25 cc</li> <li>● Cuchilla de acero de doble acción de 55 cm cortada con láser</li> <li>● eje de 246 cm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● cabezal de corte articulado 145</li> <li>● Protección contra impactos traseros</li> <li>● Funda de goma ergonómica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Panel de control LED</li> <li>● Motores sin escobillas de calidad comercial fabricados por Kress</li> <li>● IPX4</li> </ul> |
|---|--|--|

### Características principales

### Especificaciones técnicas

### En la caja

### Manual y documentos

Longitud de la cuchilla	55 cm	Velocidad de corte	3200/4000 rpm	Tipo de motor	Sin escobillas
Espacio entre los dientes	34 mm	Peso sin batería	11.9 lbs	Tensión	60 V
		Peso sin batería	5.4 kg		

### Características principales

### Especificaciones técnicas

### En la caja

### Manual y documentos

Cortasetos de pértiga Kress KC270.9	1	Cuchilla de corte	1	Protección trasera contra impactos	1
--	---	-------------------	---	---------------------------------------	---